

## Zásuvkové ENERGO SLOUPKY

### RS sloupky



- elegantní a čistý design
- 7 standardizovaných variant osazení zásuvek
- IK 07; IP 44; 16 A; 400 V
- materiál sloupku – lakovaný kov (šedá – hliník) nebo nerezový
- dodáváno včetně montážní příruby
- kvalitní produkt za dobrou cenu
- vyrobeno v České republice



typ RS  
(lakovaný)



typ RS-N  
(nerezový)

PROVEDENÍ (NÁZEV/TYP)		POČET PÓLŮ A KRYTÍ		OSAZENÍ ZÁSUVKAMI			KOTVENÍ
Typ RS	Typ RS-N	Póly	IP	16 A	32 A	250 V	
RS-16-2	RS-N-16-2	3	44			2	 standardní montážní příruha (součástí dodávky)
RS-16-4	RS-N-16-4	3	44			4	
RS-16-2-1653	RS-N-16-2-1653	5	44	1		2	
RS-16-4-1653	RS-N-16-4-1653	5	44	1		4	
RS-16-2-1653-2	RS-N-16-2-1653-2	5	44	2		2	
RS-16-2-16/3253	RS-N-16-2-16/3253	5	44	1	1	2	
RS-16-2-1632	RS-N-16-2-1632	3	44	1		2	
<b>RS-kotva</b>							 RS-montážní kotva (nutno objednat samostatně)

\* 100 × 500 × 100 mm (šířka včetně osazených zásuvek max. 150 mm). Možnost zakázkového zadání osazení dle Vašeho přání!

- UPOZORNĚNÍ! Třída ochrany 1 – napájení sloupku musí být zabezpečeno jističem a chráničem s reziduálním proudem 30 mA!
- výška sloupku je 500 mm, připojení napájení je v horní části sloupku – 5P svorkovnice 10 mm<sup>2</sup>
- upevnění sloupku na montážní základu 3× M6 (součástí balení), upevnění montážní základny 3× M8