SEZ-CZ

*Vaše dobrá volba*

# Zásuvkové ENERGO SLOUPKY

typ RS
(lakovaný)

typ RS
(nerezový)

## RS sloupky

- elegantní a čistý design
- 7 standardizovaných variant osazení zásuvek
- IK 07; IP 44; 16 A; 400 V
- materiál sloupku – lakovaný kov (RAL 7016) nebo nerezový
- dodáváno včetně montážní příruby
- kvalitní produkt za dobrou cenu
- vyrobeno v České republice

| PROVEDENÍ (NÁZEV/TYP) | | POČET PÓLŮ A KRYTÍ | | OBSAZENÍ ZÁSUVKAMI | | | KOTVENÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ RS | Typ RS-N | Póly | IP | 16 A | 32 A | 250 A | |
| RS-16-2 | RS-N-16-2 | 3 | 44 | | | 2 | standardní montážní příruba (součástí dodávky) |
| RS-16-4 | RS-N-16-4 | 3 | 44 | | | 4 | |
| RS-16-2-1653 | RS-N-16-2-1653 | 5 | 44 | 1 | | 2 | |
| RS-16-4-1653 | RS-N-16-4-1653 | 5 | 44 | 1 | | 4 | |
| RS-16-2-1653-2 | RS-N-16-2-1653-2 | 5 | 44 | 2 | | 2 | |
| RS-16-2-16/3253 | RS-N-16-2-16/3253 | 5 | 44 | 1 | 1 | 2 | |
| RS-16-2-1632 | RS-N-16-2-1632 | 3 | 44 | 1 | | 2 | |
| RS-kotva | | | | | | | RS - montážní kotva (nutno objednat samostatně) |

**100 × 500 × 100 mm (šířka včetně osazených zásuvek max. 150 mm). Možnost zakázkového osazení dle Vašeho přání!*

- Upozornění: Třída ochrany 1 – napájení sloupku musí být zabezpečeno jističem a chráničem s reziduálním proudem 30 mA!
- výška sloupku je 500 mm, připojení napájení je v horní části sloupku – 5P svorkovnice 10 mm²
- upevnění sloupku na montážní základnu 3× M6 (součástí balení), upevnění mont. základny 3× M8

**SEZ - CZ s.r.o.,** Jihlavská 2512/34
591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 630 077
734 318 189

sez@sez-cz.cz
**www.sez-cz.cz**